



## SCHEMA TECNICA

### NEWEDIL

#### EDILSAN Rivestimento murale ai silossani

---

**PRODOTTO** RIVESTIMENTO PRONTO ALL'USO, A STRATO SOTTILE, DISPONIBILE IN VARIE GRANULOMETRIE E COLORI. IDROREPELENTE PER FACCIATE E SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO. A BASE DI RESINE ACRILICHE . IN EMULSIONE CON RESINE SILOSSANI CON FILM PROTETTIVO IDROFOBIZZANTE DI ALTA QUALITA', PERMETTE DI OTTENERE FACCIATE BELLE E COSTANTI NEL TEMPO.

---

**CARATTERISTICHE**

- PRODOTTO A BASE DI LEGANTI IN DISPERSIONE
- LEGANTE A BASE DI RESINE ACRILICA PURA E SILOSSANI
- SABBIA DI MARMO SELEZIONATA
- BASSA TRASMITTENZA TERMICA
- IDROREPELENTE
- ELEVATA TRASPIRABILITA'
- VASTA GAMMA DI COLORI

---

**PREPARAZIONE** IL SUPPORTO DEVE ESSERE CONSISTENTE, ASCIUTTO, PRIVO DI POLVERE , TRATTATO PREVENTIVAMENTE CON IDONEO PRYMER 24 ORE PRIMA DELLA POSA DEL PRODOTTO..

---

**LAVORAZIONE** IL PRODOTTO VIENE FORNITO PRONTO ALL'USO, MESCOLARE CON APPOSITO MISCELATORE UN SECCHIO DI "EDILSAN" . SE NECESSARIO, DILUIRE CON POCA ACQUA PULITA ED AGITARE A ROTAZIONE LENTA FINO AD OTTENERE LA CONSISTENZA DESIDERATA. APPLICARE CON FRATTAZZO IN ACCIAIO AVENDO CURA DI LASCIARE LO SPESSORE DELLA GRANULOMETRIA DEL PRODOTTO STESSO E LIVELLARE CON FRATTAZZO DI PLASTICA IN TEMPO UTILE E CON ATTREZZI SEMPRE PULITI . NON MESCOLARE CON ALTRI PRODOTTI O LOTTI DIVERSI . TEMPERATURE BASSE ED UMIDITA' ALTA RIDUCONO IL TEMPO DI PRESA, UN SUPPORTO INREGOLARE ED UN ASSORBIMENTO DIVERSO POSSONO ALTERARE LA TINTA..UNA DILUIZIONE ECCESSIVA, VENTO O SOLE BATTENTE POSSONO DARE LUOGO A FORMAZIONE DI "CRATERI" SUPERFICIALI E POCO RIEMPIMENTO DELLA SUPERFICE

---

**FORNITURA** IN SECCHI DI PLASTICA RICICLABILI DA KG 25  
SI CONSERVA IN LUOGHI ASCIUTTI SU BANCALI PER CIRCA 12 MESI

---

<b>DATI TECNICI</b>	-	<b>CONSUMO</b>	SPESS.	MM. 1,2	CA. 1.6 – 1,8	KG X MQ
	-	<b>CONSUMO</b>	SPESS.	MM. 1.5	CA. 2,,0 – 2,5	KG X MQ

---

**NOTE:** LA PRESENTE SCHEMA TECNICA AGGIORNATA AL 30.06.2011 SOSTITUISCE ED ANNULLA LE PRECEDENTI. - LE INFORMAZIONI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE ED ESPERIENZE . - DA ESSE COMUNQUE NON POSSONO DERIVARE NOSTRE RESPONSABILITA' E NESSUNA RIVALSA.- I NOSTRI PRODOTTI SONO SEMPRE IN CONTINUO CONTROLLO SIA SULLA QUALITA' DELLE MATERIE PRIME, SIA SUL PRODOTTO FINITO. IN OGNI CASO, QUALORA SI RENDESSE NECESSARIO EVENTUALE VARIAZIONE, CI RISERVIAMO DI MODIFICARLE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA ALCUN PREAVVISO. I NOSTRI TECNICI E CONSULENTI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI E, CHIARIMENTI E DIMOSTRAZIONI SULL'IMPIEGO DEI NOSTRI PRODOTTI .

07-2011

SEDE: C/da COLLA, 98064 LIBRIZZI (ME) P.IVA 02149200830 C.C.I.A.A. 72812

DEPOSITO: C/da S,ANNA, 98060 FALCONE –ME Tel. 0941 349391 Fax 0941 349477

<http://www.newedil.net/>