

SCHEMA TECNICA**LISCIATURA**

RASANTE A FINITURA LISCIA - RISANANTE ECOLOGICO

VOCE DI CAPITOLATO

Lisciatura pronto in pasta da preparare in combinazione col comp. B, a base di grassello di calce stagionato, fibrorinforzato, dato a doppio strato. Compreso la preparazione delle superficie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Adatto alla finitura e lisciatura di interni. €/mq

PRODOTTO

Malta di intonaco pronto in pasta, a base grassello di calce stagionato, minerali leggeri.

IMPIEGO

Lisciatura al grassello di calce stagionato per rifinitura di interni.

CARATTERISTICHE

- elevata resistenza
- elevato potere riempitivo
- elevata adesione al supporto
- elevata traspirabilità
- bassa trasmittanza termica

PREPARAZIONE

Su muri nuovi o da rintonacare, il fondo deve essere pulito e asciutto.

LAVORAZIONE

Mescolare una confezione di "LISCIATURA" con ca. 1/2 sacchetto di additivo "COMPONENTE B" agitare poco e lentamente (possibilmente manuale) fino ad ottenere un impasto morbido e la viscosità desiderata. Applicare anche in unica mano con frattazzo in acciaio e lisciare. Per finitura di intonaci interni.

FORNITURA

In secchi o sacchi da kg 15, si conserva in luoghi a temperature ambiente.

DATI TECNICI

- consumi ca. 1,5 kg/mq/mm di spessore
- permeabilità al vapore .6/7
- resistenza a compressione ca.1,5 n/m2

NOTE:

La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2015 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto finito. In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni sull'impiego dei nostri prodotti.