

SCHEMA TECNICA**RASO-EDIL P**

COLLANTE E RASANTE MINERALE FIBRORINFORZATO

VOCE DI CAPITOLATO

Collante e rasante pronto in pasta da preparare in combinazione col comp. B, a base di grassello di calce stagionato, fibrorinforzato, Adatto all'impiego come rasante su intonaci termoisolanti dato a doppio strato. Compreso la preparazione delle superficie e quanto altro occorre per completare il lavoro a regola d'arte. Esclusi i ponteggi. €/mq

PRODOTTO

Rasante adesivo a base grassello di calce, sabbia di marmo bianca, con fibre flessibili. Additivi che migliorano la lavorabilità, l'adesione e la resistenza del prodotto, granulometria mm.. 0,6.

IMPIEGO

Come collante e rasante universale, per restauro, finiture di facciate, anche su vecchi plastici o graffiati, pareti e soffitti interni. Per livellare supporti irregolari con possibilità d'inserimento rete d'armatura. Come ponte di aderenza su superfici in calcestruzzo lisci per rasare superfici in cemento precompresso.

CARATTERISTICHE

- elevata resistenza
- elevato potere riempitivo
- elevata adesione al supporto
- elevata traspirabilità
- bassa trasmittenza termica

PREPARAZIONE

Il fondo deve essere pulito e asciutto. Su supporti deboli o sfarinanti, trattare preventivamente con prmer consolidante "EDILFISSAN".

LAVORAZIONE

Mescolare per ca. 2 minuti con apposito miscelatore un secchio di "raso-edil p" da kg 20 con circa 5-6 kg del COMPONENTE B, nostro additivo, fino ad ottenere una pasta omogenea e la viscosità desiderata. Applicare con frattazzo in acciaio. Dopo la miscelazione utilizzare il prodotto entro circa 6 ore. Spugnabile.

FORNITURA

In secchi/sacchi da kg 20 si conserva in luoghi a temperature ambiente

DATI TECNICI

- consumi ca.1,6 kg/mq/mm di spessore
- permeabilità al vapore inf.60
- peso specifico ca.1600 kg / mc
- resistenza a compressione ca. 2,5 n/m2

NOTE:

La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2015 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto finito. In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni sull'impiego dei nostri prodotti.