

SCHEDA TECNICA

EDILFISSAN ESTERNI

REGOLATORE DI FONDO UNIVERSALE PIGMENTATO PER ESTERNI

VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo acrilico universale, come prymer consolidante regolatore di fondo per superfici esterni o interni.

€/mq

PRODOTTO:

Prodotto a base di copolimeri acrilici in emulsione, pigmenti selezionati, additivi atti a conferire lavorabilità.

IMPIEGO:

Per la preparazione di superfici murali esterni ed interni. Come fondo di preparazione prima dell'applicazione di rivestimenti o pitture. Come consolidante dei supporti.

CARATTERISTICHE

A base di resine acriliche in emulsione, pigmentato di alta qualità, cariche di quarzo extra fine e additivi.

PREPARAZIONE

Le superfici devono essere preparate o rasate in modo di rendere un supporto uniforme, pulito, consistente e asciutto.

LAVORAZIONE

Dopo la preparazione dei supporti come sopra descritto, applicare a pennello, rullo a pelo o a spruzzo. Diluire con acqua fresca e pulita circa 20-25 %.

FORNITURA

- In secchi da It 20 per esterni In secchi da It 4 per interni
- In secchi da It 20 per esterni In secchi da It 4 per interni

Si conserva in luoghi asciutti e a temperatura ambiente.

DATI TECNICI

- Consumi: c.a. 0,150 0,200 kg / mq
- Peso specifico: c.a. 1,5 kg/lt
- Tempo di filmazione: 2 4 ore a 20° C e 65 % u.r.

SUGGERIMENTI

Mescolare bene prima dell'uso. Usare acqua pulita e nelle stesse proporzioni durante tutta l'applicazione

NOTE:

La presente scheda tecnica aggiornata al 30.02.2016 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto finito. In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni sull'impiego dei nostri prodotti.