SCHEDA TECNICA

NEW LATEX

LATTICE PER MALTE CEMENTIZIE

PRODOTTO
New latex è una dispersione acquosa di un polimero elastomerico, emulsionanti, stabilizzanti e additivi. Viene aggiunto agli impasti cementizi (senza calce) per aumentarne le caratteristiche e modificarne, sostanzialmente, il comportamento reologico.

IMPIEGO
Mescolato tal quale o diluito al 100% in acqua con cemento portland, NEW LATEX forma una boiacca adesiva ideale per ancoraggio di intonaci di qualunque tipo su cls o murature di ogni genere.
Aggiunto direttamente, NEW LATEX agisce come modificatore sostanziale di malte con cemento portland quando si voglia realizzare:

- riprese di getto
- malta da rappezzi
- strati di intonaco o getto molto spessi su vecchio battuto o intonaco
- malta impermeabile resistente al gelo

BOIACCA D'AGGANCIO
Asportare ogni traccia di parte incoerente, polveri o disarmanti mediante lavaggio o spazzolatura a secco;applicare una prima mano di NEW LATEX diluito in acqua 1,5 volte sulla superficie da agganciare;aggiungere alla soluzione di NEW LATEX e acqua così preparata del cemento fino ad ottenere una boiacca; versare la boiacca sulla zona da trattare e, entro pochi minuti, procedere con l'applicazione degli strati successivi, additivi oppure no con NEW LATEX. Malta da rappezzi; mano di fondo per intonaci su cemento liscio; malta impermeabile resistente al gelo; strati di intonaco o getto molto spessi su vecchio battuto o intonaco;

APPLICAZIONE
Le modalità di applicazione di new latex variano in \ funzione della tipologia d'intervento.

LAVORAZIONE
Dopo la preparazione dei supporti come sopra descritto, applicare a pennello, rullo a pelo o a spruzzo diluire con acqua fresca e pulita circa 20 – 30 %

AVVERTENZE
Agitare la confezione prima dell'uso non usare calce nella mescola.
Non utilizzare con temperature vicine a 0°cevitare il contatto diretto con rame e manganese.
Il prodotto non è pericoloso; è comunque disponibile una scheda di sicurezza.

-

NOTE:
La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2016 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze . Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto finito. In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni sull'impiego dei nostri prodotti.

www.newedil.net
NewEdil - Falcone - 98060 - Messina
Tel. 0941 34 93 91 - Mobile: 335 10 39 922 –info@newedil.net