



## SCHEDA TECNICA

# PITTURA ACRILICA

PITTURA ACRILICA PER ESTERNI / INTERNI

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura acrilica per interni ed esterni dalle elevate prestazioni per superfici murali esterne, formulata con una speciale dispersione acrilica in grado di sviluppare elevate proprietà di adesione al supporto in tempi molto rapidi. Da applicarsi in due mani con consumo di circa 6-8 mq/lt. Adatta all'impiego su intonaci civili fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati cementizi e superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate, fissate con fissativo uniformante consolidante EDILFISSAN. Compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie. €/mq

### PRODOTTO

A base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, quarzi fini, extenders altamente selezionati e additivi.

### IMPIEGO

Su superfici murali interne ed esterne quali intonaco civile di malta bastarda fine o equivalente, gesso, o elementi prefabbricati in conglomerati di cemento, quando si voglia ottenere oltre all'aspetto estetico specifico, un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. risponde perfettamente alle esigenze di idrorepellenza, traspirabilità, adesione al supporto, applicabilità e lavorabilità.

### CARATTERISTICHE

A base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, quarzi fini, extenders altamente selezionati e additivi atti a conferire ottima lavorabilità filmazione e resistenza agli attacchi batterici e traspirabilità.

### PREPARAZIONE

Le superfici devono essere preparate o rasate in modo di rendere un supporto uniforme, pulito, consistente e asciutto. Applicare una mano di prmer EDILFISSAN.

### LAVORAZIONE

Dopo la preparazione delle superfici, applicare a pennello, rullo o spruzzo, una prima mano di pittura diluita al 20 - 30 % con acqua. Ad essiccazione avvenuta, applicare una seconda mano anch'essa diluita al 20 - 25% con acqua

### FORNITURA

Secchi in plastica da 14 litri cad. - bianco piu' tinte da mazzetta colori NEWEDIL conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5°C, al riparo da insolazione diretta e fonti di calore.

### DATI TECNICI

- Resa: c.a. 6 - 8 mq/lt a 2 mani
- Peso specifico: c.a. 1,55 kg /dm<sup>3</sup>
- Tempo di filmazione: 2 - 4 ore a 20° C e 65 % u.r.

### SUGGERIMENTI

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare in caso di pioggia, forte vento, su fondi assolati o con temperature che possano scendere sotto i +5°C o eccedere i +32°C durante il periodo di essiccazione del prodotto. Proteggere dalla pioggia battente le superfici per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Evitare l'applicazione su superfici troppo ampie; delimitare il campo di lavoro con nastri di carta adesiva e proteggere le parti che non devono essere rivestite. Togliere i nastri adesivi a prodotto ancora umido. Usare solo acqua fresca e pulita per la diluizione e mantenere le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

### NOTE:

La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2015 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto finito. In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni sull'impiego dei nostri prodotti.