

**SCHEMA TECNICA****PITTURA AI SILOSSANI INTERNI**

PITTURA SILOSSANICA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE

**VOCE DI CAPITOLATO**

Pittura dalle elevate prestazioni per superfici murali interne a base di resine silossaniche, idrosiliconiche, liscia o con quarzo extra fine, che conferiscono al rivestimento elevata traspirabilità, da applicarsi in due mani con consumo di circa 6-8 mq/l. Adatta per colorazione di pareti trattate con prodotti deumidificanti.

Preventivamente preparate, fissate con fissativo uniformante consolidante EDILFISSAN.

Compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.  
€/mq

**IMPIEGO**

È una pittura per interni con elevate caratteristiche di traspirabilità e idrorepellenza, elevatissima permeabilità al vapore acqueo, ottima resistenza agli agenti atmosferici aggressivi. È indicata sia su vecchi intonaci da ripristinare sia su nuovi intonaci a base di calce e cemento. Il prodotto ha spiccate caratteristiche di stabilità dei colori, lunga durata nel tempo, facilità d'applicazione e resistenza agli alcali ed è inattaccabile dalle muffe.

**DESCRIZIONE**

A base di silos sani oligomericici, pigmenti inorganici selezionati, additivi atti a conferire buona lavorabilità.

**PESO SPECIFICO**

c.a. 1,51 kg/dm<sup>3</sup> (colore bianco)

**ASPETTO FINALE**

Opaco

**ASSORBIMENTO D'ACQUA**

Valore W24= 0,13 (kg/m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup>) ( DIM 52617)

**PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO**

Valore Sd (m):0,035 ( DIN 52512)

**ABRASIONE UMIDA**

>10000 cicli

**DIUIZIONE**

Con acqua 20 / 30 %



## CONSUMO CONSIGLIATO

c.a. 0,180 – 0,230 litri/m<sup>2</sup> in due mani.

La determinazione dell'effettivo consumo è in funzione del grado di assorbimento del supporto.

## CONFEZIONI

Secchi da 14lt

## COLORI

Bianco, la gamma delle tinte può essere ampliata con il sistema tintometrico NEWEDIL.

## PREPARAZIONE SUPPORTI

*Su supporti nuovi:* il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito e asciutto. Applicare una mano di fondo impregnante silossanico a pennello.

*Su supporti vecchi e degradati:* effettuare un'accurata pulizia del fondo eliminando pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati, per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore. Applicare una mano di fondo impregnante silossanico a pennello.

## APPLICAZIONE

Applicare a pennello una mano di impregnante idoneo allo stato del supporto.

Dopo almeno 24 ore applicare una mano di prodotto diluito con acqua al 20% c.a.

Lasciare trascorrere altre 24 ore ed in seguito applicare una seconda mano di prodotto diluita con acqua al 20% c.a.

## IMMAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto in contenitori ben chiusi, lontano da fonti di calore e protetto da insolazione diretta. Il prodotto non deve essere messo a contatto con fiamme dirette.

## AVVERTENZE E SUGGERIMENTI

Mescolare bene prima dell'uso. Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra + 5°C e + 35° C. Proteggere gli occhi e la pelle da contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto accidentale, detergere con abbondante acqua fredda e pulita. Durante l'applicazione proteggere vetri e parti metalliche.

## NOTE:

La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2015 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto finito. In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni sull'impiego dei nostri prodotti.