

SCHEMA TECNICA**RASO-CLIMA P**

COLLANTE RASANTE MINERALE IN PASTA UNIVERSALE

VOCE DI CAPITOLATO

Collante e rasante anticavillante pronto in pasta, a base di grassello di calce stagionato, perlite, fibrorinforzato, dato a doppio strato e rifinito tipo civile Adatto all'impiego come rasante su intonaci termoisolanti. Compreso la preparazione delle superficie e quanto altro occorre per completare il lavoro a regola d'arte. Esclusi i ponteggi. €/mq

PRODOTTO

Rasante adesivo a base grassello di calce, pronto all'uso sabbia di marmo bianca, inerti leggeri, fibre flessibili. Additivi che migliorano la lavorabilità, l'adesione e la resistenza del prodotto, colore bianco naturale granulometria mm. 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0.

IMPIEGO

Rasatura minerale per risanamento, restauro, finiture specifico per la finitura dell'intonaco termico di facciate, pareti e soffitti interni, come rasatura su intonaco deumidificante "CLIMA P". Non necessita di reti d'armatura.

CARATTERISTICHE

- elevata resistenza
- elevato potere riempitivo
- elevata adesione al supporto
- elevata traspirabilità
- bassa trasmittenza termica

PREPARAZIONE

Il fondo deve essere pulito e asciutto. Su supporti deboli o sfarinanti, trattare preventivamente con prmer consolidante "EDIL FISSAN"

LAVORAZIONE

Pronto all'uso. Ove occorre aggiungere ca. Lt. 0,200 di acqua solo se necessario agitare poco e lentamente.

FORNITURA

In secchi da kg. 25 si conserva in luoghi a temperature ambiente

DATI TECNICI

- consumi ca.1,6 kg/mq/mm di spessore
- Permeabilità al vapore inf.60
- peso specifico ca.1600 kg / mc
- resistenza a compressione ca. 2,5 n/m2

NOTE:

La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2015 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto finito. In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni sull'impiego dei nostri prodotti.