

SCHEMA TECNICA**RISANA PLUS**

IDROPITTURA ANTICONDENSA E ANTIMUFFA

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura lavabile antimuffa, a base di resina in emulsione, biossido di titanio, carbonato di calcio e microsfere di vetro anticondensa, da applicare a due mani mediante pennello, rullo o spruzzo, previa preparazione dei muri e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi . €/mq

DESCRIZIONE:

Idropittura anticondensa e antimuffa con microsfere a bassa conducibilità termica. Indicata per la pitturazione di ambienti particolarmente ricchi di vapore acqueo.

DILUIZIONE

Con acqua, finitura liscia 10 ÷ 15%; Finitura bucciata 3 ÷ 4%

CARATTERISTICHE

Dispersione acquosa : a base di copolimeri stirolo acrilici e microsfere cave.

RESA

3 ÷ 3,5 mq/lt , secondo la finitura scelta

P.S.

≈ 0,850 kg/lt

APPLICAZIONE

Con pennello, rullo, spruzzo.

COLORE:

Bianco, la gamma delle tinte può essere ampliata con il sistema tintometrico NEWEDIL.

CONFEZIONI

4 lt - 14 lt

NOTE:

La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2015 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze . Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto finito. In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni sull'impiego dei nostri prodotti.