

SCHEMA TECNICA

RISANA

ANTIMUFFA E ANTIALGA ACRILICA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura lavabile antimuffa, a base di resina in emulsione, biossido di titanio e carbonato di calcio, da applicare a due mani mediante pennello, rullo o spruzzo, previa preparazione dei muri e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi. €/mq

DESCRIZIONE:

Pittura antimuffa acrilica lavabile, per interni ed esterni ottimizzata per l'impiego in situazioni critiche come panifici, caseifici e tutti gli ambienti particolarmente soggetti a forti formazioni di muffa.

DILUIZIONE

Con acqua prima mano al 10%, seconda mano al 20% c.a.

CARATTERISTICHE

Composizione : copolimeri in dispersione, additivi, idrorepellenti.
Altamente efficace nel prevenire le muffe, lo sviluppo di funghi ed alghe a causa della bassa solubilità in acqua dell'ingrediente attivo.

RESA

12 ÷ 14 mq/lt per mano

P.S.

≈ 1,570 kg/lt

APPLICAZIONE

Con pennello, rullo, spruzzo.

COLORE:

Bianco, la gamma delle tinte può essere ampliata con il sistema tintometrico NEWEDIL.

CONFEZIONI

14 lt

NOTE:

La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2015 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto finito. In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni sull'impiego dei nostri prodotti.